

PT



Adaptador de Cinto de Segurança para gestantes

SAF003

20200113 REV0



safety1st.com.br/atendimento

1**2****3****4 A****5 A****6 B**

O Adaptador de Cinto de Segurança para gestantes atua guiando a faixa subabdominal por baixo do ventre, evitando desconforto e protegendo o bebê.

1. Coloque o adaptador com a parte antiderrapante sobre o assento do veículo. Envolve o assento com a correia e feche a fivela na parte de trás.
2. Puxe a correia pela fivela para ajustar ao assento.
3. Sente-se no assento e coloque o cinto de segurança do veículo da forma habitual.

A. Instalação com as faixas laterais: ideal para quando estiver de saia ou vestido

4. Puxe a faixa subabdominal do cinto por baixo da aba lateral do adaptador mais próxima da porta. Feche a aba.
 5. Repita o processo na aba do lado oposto.
- Certifique-se de que o cinto de segurança do veículo está ajustado e posicionado por baixo do ventre.

B. Instalação com a faixa central: ideal para quando estiver de calça ou shorts

6. Abra a aba da faixa central do adaptador e passe a faixa subabdominal do cinto por baixo da aba. Feche a aba.
- Certifique-se de que o cinto de segurança do veículo está ajustado e posicionado por baixo do ventre.

ES

Adaptador de Cinturón de Seguridad para embarazadas SAF003

20200113 REV0




safety1st.com

1



2




3



4 A



5 A



6 B



El Adaptador de Cinturón de Seguridad para embarazadas actúa guiando la banda inferior del cinturón debajo del vientre, evitando molestias y protegiendo al bebé.

1. Coloque el adaptador con la parte antideslizante sobre el asiento del vehículo. Envuelva el asiento con la correa y abroche la hebilla en la parte posterior.
2. Tire de la correa por la hebilla para que se ajuste al asiento.
3. Siéntese en el asiento y abróchese el cinturón de seguridad como de costumbre.
4. Tire de la banda inferior del

cinturón por debajo de la solapa lateral del adaptador más cercano a la puerta. Cierre la solapa.

5. Repita el proceso en la solapa del lado opuesto.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté abrochado y colocado debajo del vientre.
- B. Instalación de la tira central: ideal para cuando esté con pantalones**
6. Abra la solapa de la correa central del adaptador y deslice la banda inferior del cinturón por debajo de la solapa. Cierre la solapa.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté abrochado y colocado debajo del vientre.

A. Instalación con correas laterales: ideal para cuando esté con falda o vestido.

4. Tire de la banda inferior del